T: 0318 - 64 82 20
E: info@explora.nl

Werther 2-koloms hydraulische hefbrug

De Werther elektro-hydraulische 2-kolomshefbruggen combineren betrouwbaarheid, veiligheid en flexibiliteit. Of u nu werkt met personenwagens, lichte bedrijfswagens of zware voertuigen: er is altijd een model dat perfect aansluit bij uw behoeften.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over dit model en andere hefbruggen die wij aanbieden. Onze deskundige medewerkers staan klaar om u te helpen bij het maken van de juiste keuze voor uw werkplaats.

Uitvoeringen en Technische Gegevens

Model	Hefvermogen	Hefhoogte	Min. opnamehoogte	Kolomafstand	Totale breedte	Totale hoogte	Heftijd	Draagarmen
WE232IG	3.200 kg	1.935 mm	95 mm	2.650 mm	3.360 mm	3.920 mm	45 sec	Asym. 3-delig
WE232IHG	3.200 kg	2.025 mm	95 mm	2.650 mm	3.350 mm	4.250 mm	30 sec	Asym. 3-delig
WE208IA3G	4.000 kg	1.950 mm	125 mm	2.756 mm	3.370 mm	4.500 mm	-	Sym. 3-voudig
WE208IA4G	4.000 kg	1.950 mm	125 mm	2.756 mm	3.370 mm	5.100 mm	-	Sym. 3-voudig
WE208I5L4G	5.000 kg	1.965 mm	125 mm	2.956 mm	3.570 mm	5.100 mm	35 sec	Sym. 3-delig
WE208I5L44SG	5.000 kg	1.965 mm	125 mm	2.956 mm	3.570 mm	5.100 mm	35 sec	Sym. 4-delig
WE208I554G	5.500 kg	1.965 - 2.025 mm	125 - 225 mm	2.956 mm	3.720 mm	5.100 mm	35 sec	Sym. 3-delig
WE208I55S4G	5.500 kg	1.965 - 2.025 mm	125 - 225 mm	2.956 mm	3.720 mm	5.100 mm	35 sec	Sym. knikarm
WE208I57G	7.000 kg	1.948 - 2.010 mm	127 - 190 mm	3.250 mm	3.890 mm	5.115 mm	44 sec	Sym. 3-delig

- Hefvermogen: 3.200 – 7.000 kg
- Hefhoogte: 1.935 – 2.025 mm
- Min. opnamehoogte: 95 – 225 mm
- Kolomafstand: 2.650 – 3.250 mm

- Totale breedte: 3.350 – 3.890 mm
- Totale hoogte: 3.920 – 5.115 mm
- Heftijd: 30 – 45 sec.

